

Primacol® BOJA ZA ŠKOLSKE PLOČE

Primacol® boja za školske ploče omogućava da se po površini kojom je premazana može pisati kredom. Pogodna je za dječje sobe, kuhinje i urede.

1. SVOJSTVA

Boja za školske ploče je akrilna, vodom razrediva boja za interijere – zidove od betona, žbuke, gipsano-vapnene ploče, MDF ploče i sl. Površina premazana ovom bojom ima svojstva kao i školska ploča za pisanje kredom. Boja je otporna na struganje i vodu.

2. FIZIČKA SVOJSTVA

sastav:	vodena akrilna disperzija , pigmenti, aditivi
BOJA:	crna, zelena, plava, crvena, siva, ljubičasta
miris:	blagi, specifičan
pH	7,0 - 9,0
gustoća:	1,5±0,1 g/cm ³
vrijeme sušenja na dodir:	2 - 4 sata (20°C, 50% vlažnost)
potpuna svojstva:	nakon 3 dana
čišćenje:	voda
izdašnost:	10 m ² /litri (1 premaz)
rok trajanja:	3 godine od datuma proizvodnje

3. PRIMJENA

Prije početka dobro promiješajte boju ali i tijekom bojanja. Koristite je samo na temperaturama iznad 5°C. Razredite s vodom (max 5%). Ukoliko stavite previše vode kvalitet boje će se jako sniziti. Ne smije se miješati s drugim bojama. Nanosite samo na glatke površine. Boju nanosite valjkom ili mekom četkom, nije pogodna za raspršivanje. Drugi sloj koji je obavezan nanosite u roku od 2-3 sata. Pazite da nanosite jednakomjerne slojeve bez tragova valjka. Površina je spremna za upotrebu nakon 3 dana sušenja. Prije nanosenja na veliku površinu preporuka je da isprobate boju i nanošenje na manjoj površini. Alat operite u toploj vodi s deterdžentom.

4. PRIPREMA POVRŠINE

Površina koja se boja mora biti čvrsta, čista, suha i odmašćena. Ukoliko se nanosi na zid (beton, cement, gisp ili sl) prvo treba površinu premazati impregnacijom za upojne površine. Ukoliko se nanosi na metal ili drvo treba koristiti impregnaciju za slabo upojne površine. Površine već bojane praškastim bojama moraju biti prebrušene i očišćene.

5. SIGURNOST

zdravstvena:	proizvod nije klasificiran kao opasan
gorivost:	na bazi vode, ne postoji opasnost od vatre
za okoliš:	proizvod nije klasificiran kao opasan

6. ČUVANJE

Čuvanje na temperaturama od 5-30°C u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštitite od direktnog sunca i smrzavanja.

Rok trajanja na polici: 3 godine od datuma proizvodnje.

7. REGULATORNA INFORMACIJA

Informacije sadržane u ovom tehničkom listu daju preporuke i moguće primjere. Dane informacije odražavaju trenutno stanje našeg znanja i iskustva, ne oslobađaju korisnika od obveze da vlastitim ispitivanjem provjeri prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu. Proizvođač zadržava pravo izmjene ovih tehničkih informacija, bez obavještanja klijenta.

8. OSTALO

PROIZVODAČ: Unicell Poland, ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Poljska, Tel: +48 85 733 66 41, +48 85 718 68 60, Fax: +48 85 718 68 62, e-mail: unicell@unicell.com.pl

Datum: 18.09.2009