

## Magnetna boja

### MAGNETNA BAZNA BOJA

- zid postaje kao površina vrata od hladnjaka
- pribadače postaju nepotrebne
- idealna je za oglasne ploče

Magnetna boja daje zidu osobine vrata od hladnjaka – privlači magnetne. Njena primjena olakšava ukrašavanje zidova posterima, slikama, fotografijama itd. bez korištenja pribadača, ljepila ili selotejpa koji uništavaju površinu zida. Ovo je idealna solucija za dječje sobe, urede, reklamne panoe itd. Radi se o sivoj baznoj boji koja omogućava puni dekorativni efekat. Nakon magnetne boje možete preko nje nanositi bilo koju unutrašnju farbu u željenoj boji. Proizvod se može nanositi na sve zidove koji su podobni za emulzijske boje.

**Galerija dječjih crteža i fotografija** – Obojite zid u dječjoj sobi magnetnom bojom, a onda ga pretvorite u izložbu fotografija svojih ukućana ili dječjih crteža. Slovim a s manetom možete opisati fotografiju ili crtež. Mogućnosti su beskonačne.

**Oglasna ploča** - Nanesite boju na dio zida npr. u pravokutnom obliku. Onda taj dio možete ako želite prebojati isto kao ostatak zida. Na tom dijelu zida možete ostavljati poruke svojim ukućanima, podsjetnike, fotografije, račune itd.

**Ured** – Ponekad vam je u sali za sastanke ili prezentacije potrebno jako mnogo reklamnog materijala, nacрта, bilanci itd. U takvim situacijama zid premazan magnetnom bojom omogućava veliku radnu površinu s neograničenim mogućnostima aranžiranja.

**Uređenje doma** – Primjena magnetne boje omogućava lako ukrašavanje zidova posterima, fotografijama i drugim dekorativnim elementima. Aranžman se mijenja vrlo lako bez naknadne potrebe za popravcima zidova.

**Trgovine** – Promocije proizvoda, dnevne akcije, sniženja cijena, promjena asortimana. Sve te informacije moraju biti dostupne kupcima. Primjena magnetne boje olakšava ove zadatke i ubrzava ritam do maksimuma.

Proizvođač:

Unicell Poland Sp. z o.o.,  
ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków,  
tel. (85) 733 66 41, (85) 71 86 860,  
fax. (85) 71 86 862,  
www.unicell.com.pl,  
[www.dekorujemydom.pl](http://www.dekorujemydom.pl)

Proizvod ne sadrži otapala.

Pakiranje: 0,75L

Način primjene:

Protresi prije upotrebe. Ne razređujte je niti miješajte s drugim bojama. Najprije nanesite boju na pokusnu površinu, kako biste se upoznali s premazom. Optimalni rezultat ćete dobiti ukoliko boju nanosite pri sobnoj temperaturi. Preporučamo da magnetnu boju koristite samo na ravnim površinama. Primjenjujte valjak ili kist. Neka se boja suši najmanje 4 sata prije nanošenja završne boje. Kao završnu boju koristite poludisperzije ili latex boje. Preporučamo da magnetnu boju nanosite u 2 – 3 sloja kako biste pojačali efekt. Krajnji efekt ovisi o više faktora kao npr. debljini završne boje, tehnici nanošenja, alatu. Preporučljivo je da na maloj površini testirate krajnji

efekt tako da nanese magnetnu boju pa onda i završni sloj prema vašem izboru. Neke boje jako umanjuju magnetni efekt. Preteški magneti ili pretanak sloj magnetne boje mogu znatno umanjiti efekt. Magnetnu boju možete prekriti i tanjim tapetama. Magnetnu boju u tom slučaju nanosite u 3 do 4 sloja. Držite proizvod podalje od djece. Radite u dobro ventiliranim prostorijama. Potpuno zatvorite kanticu nakon korištenja. Ukoliko boju progutate, odmah posjetite liječnika i pokažite mu ambalažu ili etiketu. Ukoliko vam boja prsne u oko, ne trljajte već isperite s mnogo vode. Izbjegavajte kontakt s kožom i respiratornim sustavom.

Vrijeme sušenja: Na dodir oko 2 sata. Slijedeći sloj nanosite nakon 4 – 6 sati.

Potpuno sušenje je nakon 12-24 sata.

Čišćenje alata: vodom

Skladištenje: u originalnom, zatvorenom pakiranju na temperaturi 5-35°C.

Rok trajanja: 2 godine

Datum proizvodnje se nalazi na ambalaži.

Izdašnost: 5 m<sup>2</sup> / 1 L u jednom sloju.

Ograničenje za sadržaj VOC je u skladu s europskom Directivom 2004/42/CE: (catA/a/FW) 75 g/l(2007); 30 g/l (2010).

Proizvod sadrži max. 10g / l.