

3D Effect decorative Paint

Metallic gloss

Spremno za upotrebu 3D Effect je strukturalni akrilni premaz s finim metalnim sjajem i efektom 3D dubine. Proizvod je namijenjen za dekoraciju zidova u interijerima. Pigmentne cestice se presijavaju zbog refleksije svjetlosti te zidovima daju dinamican izgled. Veliki izbor boja i mogucnost razlicitog nanosenja premaza (u kombinaciji s ostalim proizvodima iz PrimacolDecorative grupe) omogucavaju prilagodbu efekta vasim zeljama.

Povrsina na koju se nanosi premaz treba biti cista, odmascena i suha. Preporuka je povrsinu prvo premazati impregnacijom iz PrimacolDecorative serije. Za potpuniji i atraktivniji izgled zida, prije nanosenja 3D boje nanesite jedan sloj TOCCARE strukturalne boje. Preporuka je da TOCCARE boja bude sto slicnija boji 3D sto mozete postici upotrebom koloranata.

PRIMJENA: Nanesite 3D boju nakon sto se impregnacija i sloj TOCCARE osnovne strukturalne boje potpuno osusi. Dobro promijesajte sadrzaj boje prije upotrebe. Nanesite sloj 3D boje mekom cetkom u razlicitim smjerovima (kris-kros) da dobijete nepravilnu i slucajnu teksturu. Boja se brzo susi pa je vrijeme za modeliranje strukture vrlo kratko. Imajte to na umu. Vece povrsine preporucamo odraditi bez pauze. Ukoliko zelite umeksati strukturu koristite meksu cetku. Drugi sloj se moze nanositi nakon 3-4 sata susenja.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA:

Ciscenje alata: vodom i deterdzentom

Preporucljiva temperatura prostorije: iznad 6°C

Prekrivnost: 8-10 m²/litri u jednom sloju

Vrijeme susenja: 1-3 sata na dodir, potpuno nakon 12-24 sata

Razredjivac: voda

Trajanje: 36 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na naljepnici (iskoristite u roku od par dana nakon otvaranja)

Opasnost za okolinu: bez otapala

Izracite prostoriju nakon upotrebe kako bi nestao miris boje. Cuvajte na temperaturi izmedju 5 i 30°C u originalnom pakiranju na suhom mjestu. Izbjegavajte izlaganje suncu. Zastitite proizvod od smrzavanja.

VOC sadrzaj ogranicen u skladu s EU Direktivom 2004/42/EC: (Cat. A/I/FW) 200 g/l. Proizvod sadrzi 25 g/l maksimalno.

PROIZVODAC: Unicell Poland, ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Poljska, Tel: +48 85 733 66 41, +48 85 718 68 60, Fax: +48 85 718 68 62, e-mail: unicell@unicell.com.pl

Uvoznik za Hrvatsku: Oluk doo, Branjin Vrh, S.kriza 1 Tel. +385 31 727-519

Uvoznik za Srbiju: Oluk trgovina doo, Beograd, Vodovodska 158 Tel +381 11 23 93 055